

8

Противошумные наушники

PELTOR

Противошумные наушники – СИЗ слуха от периодически возникающего шума. Все наушники удовлетворяют следующим требованиям – индивидуальная подгонка под размер головы, сочетание хорошего прилегания и минимальное ушное давление, гигиена и удобство использования. Для оптимального выбора наушников оцените уровень и характер шума в трех диапазонах – Н – высокие частоты, М – средние частоты, L – низкие частоты и после этого подберите наиболее эффективные наушники. Так же можно воспользоваться значением SNR – среднее шумоподавление. 85 дБ – шумовая нагрузка при которой обязательны к применению СИЗ слуха.

Optime I




Optime I - универсальные наушники, противошумовая эффективность (SNR) - 27 дБ. 4 типа оголового крепления - стандартное оголовье, с креплением на каску, затылочное оголовье, с креплением на каску, Hi-Viz (повышенной видимости), складное оголовье. Масса 180 г.



Optime II



Optime II - универсальные наушники, противошумовая эффективность (SNR) - 31 дБ. 4 типа оголового крепления - стандартное оголовье, с креплением на каску, затылочное оголовье, с креплением на каску, Hi-Viz (повышенной видимости), складное оголовье. Масса 230 г.



Optime III



Optime III - были специально разработаны для защиты слуха в условиях экстремально высокого уровня шума, противошумовая эффективность (SNR) - 35 дБ. 4 типа оголового крепления - стандартное оголовье, с креплением на каску, затылочное оголовье, с креплением на каску, Hi-Viz (повышенной видимости), складное оголовье, стандартное оголовье, повышенной видимости Hi-Viz. Масса 285 г.



Optime PTL



Принципиально новые наушники, являющиеся переходной моделью от пассивных противозумных наушников к наушникам активной защиты. В правую чашку наушников встроен электронный фильтр, пропускающий при нажатии на кнопку звук вплоть до 87 дБ

2 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 31 дБ, с креплением на каску (SNR) - 29 дБ.

Protac



Эффективные проивозумные наушники с функцией активной защиты слуха, воспроизводящей окружающие звуки в стерео режиме. Слабые звуки и человеческая речь усиливается примерно в три раза. Функция защиты включается при достижении звуком предельно допустимого уровня – 82 дБ

3 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 32 дБ. затылочным оголовьем (SNR) - 32 дБ. с креплением на каску (SNR) - 31 дБ.

Tactical XP



Противозумные наушники компании Peltor с функцией активной защиты, отличающиеся возможностью изменения настроек с целью адаптации пользователем своего слухового восприятия к различным окружающим условиям и собственным нуждам. Настройки легко выполняются при помощи кнопки выбора режима на корпусе наушника.

2 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 31 дБ. с креплением на каску (SNR) - 30 дБ.

Protac Flex



Данные наушники сочетают в себе функции активной защиты модели Peltor ProTac с функциями коммуникационных наушников. Они имеют встроенную телефонную гарнитуру, шумокомпенсирующий микрофон связи и разъем для подключения кабелей.. Их можно использовать с портативными радиостанциями, с мобильными телефонами и телефонами стандарта DECT

2 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 32 дБ. с креплением на каску (SNR) - 31 дБ.

Lite-Com III



Противозумные коммуникационные наушники со встроенным приемо-передающим устройством малой мощности, работающим в полосе частот 433 мГц. Имеет 69 рабочих каналов связи. Дальность действия на открытом воздухе – 1 км.

2 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 31 дБ. с креплением на каску (SNR) - 30 дБ.

Lite-Com Pro



Наушники со складным оголовьем прекрасно защищают слух. С помощью встроенной функции приема-передачи, можно поддерживать радиосвязь на коротком расстоянии с другими пользователями устройств, работающих в этом же частотном диапазоне, без использования рук «hands free». Благодаря функции активной защиты, можно слышать окружающие звуки (предупредительные сигналы, человеческий голос).

2 типа оголового крепления - стандартное оголовье (SNR) - 32 дБ. с креплением на каску (SNR) - 31 дБ.